













Zestawienie urządzeń hydraulicznych -PARTER-			
Znacznik typu	Opis	Liczba	Obraz - przykład
s1	umywalka z konglomeratu biała z otworem na baterię na środku, z zestawem montażowym, syfonem i baterią w komplecie; bateria umywalkowa z czujnikiem i niezbędnym zasilaniem i automatycznym termostatem, sztorcowa, chromowana wyposażona w elektrozawór i elastyczny zasilacz w zestawie; przepływ przy ciśnieniu 3 bar: 5,7l/min; lustro wandaloodporne klejone na całej powierzchni;	3	
s2	miska ustępowa wisząca lejąca, biała, zgodna z systemem spłukiwania 3/4,5l; pełne szklwienie powierzchni mających kontakt z wodą, zamknięty kotłierz spłukujący, w komplecie z zestawem montażowym i deską wolnoopadającą, gwarancja 5 lat, stelaż do miski ustępowej posiada: przytącze wody na środku, z tyłu/ u góry, spłuczkę podtynkową uruchamianą z przodu (na czujkę) z izolacją przeciwwoszeniową, obudowę ochronną zabezpieczającą otwory przed wilgocią i zabrudzeniem, uniwersalne przytącze wody, samohamujące nóżki, ramę malowaną proszkowo	2	
s3	pisuar ścienny wiszący biały, z zestawem montażowym do śrub M8 oraz syfonem, spłukiwanie 1 litrem wody (bezdotykowe sterowanie), szklwienie LCC, doptyw i odpływ ukryty, gwarancja 5 lat; w komplecie z zestawem montażowym; stelaż do pisuaru posiada: przytącze wody na środku, z tyłu/ u góry, spłuczkę podtynkową uruchamianą z przodu (na czujkę) z izolacją przeciwwoszeniową, obudowę ochronną zabezpieczającą otwory przed wilgocią i zabrudzeniem, uniwersalne przytącze wody, samohamujące nóżki, ramę malowaną proszkowo	2	
s7	dozownik mydła w płynie wykonany z aluminium, przeznaczony do wkładów o pojemności 1000 ml, powierzchnia poddana utlenianiu anodowemu; w komplecie z zestawem montażowym	2	
s8	dozownik ręczników papierowych, powierzchnia aluminiowa poddana utlenianiu anodowemu; kontrolowane otwieranie dozownika, dozowanie po jednym liście; mocowanie do ściany; w komplecie z zestawem montażowym	2	
s9	podajnik papieru toaletowego wykonany z aluminium, powierzchnia poddana utlenianiu anodowemu, posiada funkcję "stub roll"; w komplecie z zestawem montażowym	2	
s10	kosz na odpady 3l, ze stali nierdzewnej, wykończony satynowo, z uchylną pokrywą, montowany do ściany; w komplecie z zestawem montażowym	4	








Zestawienie urządzeń hydraulicznych -PARTER-			
Znacznik typu	Opis	Liczba	Obraz - przykład
s11	Lustro wiszące 50 cm biały połysk	3	

Zestawienie urządzeń hydraulicznych -PIĘTRO			
Znacznik typu	Opis	Liczba	Obraz - przykład
s1	umywalka z konglomeratu biała z otworem na baterię na środku, z zestawem montażowym, syfonem i baterią w komplecie; bateria umywalkowa z czujnikiem i niezbędnym zasilaniem i automatycznym termostatem, sztorcowa, chromowana wyposażona w elektrozawór i elastyczny zasilacz w zestawie; przepływ przy ciśnieniu 3 bar: 5,7l/min; lustro wandaloodporne klejone na całej powierzchni;	2	
s2	miska ustępowa wisząca lejąca, biała, zgodna z systemem spłukiwania 3/4,5l; pełne szklwienie powierzchni mających kontakt z wodą, zamknięty kotłierz spłukujący, w komplecie z zestawem montażowym i deską wolnoopadającą, gwarancja 5 lat, stelaż do miski ustępowej posiada: przytącze wody na środku, z tyłu/ u góry, spłuczkę podtynkową uruchamianą z przodu (na czujkę) z izolacją przeciwwoszeniową, obudowę ochronną zabezpieczającą otwory przed wilgocią i zabrudzeniem, uniwersalne przytącze wody, samohamujące nóżki, ramę malowaną proszkowo	1	
s3	pisuar ścienny wiszący biały, z zestawem montażowym do śrub M8 oraz syfonem, spłukiwanie 1 litrem wody (bezdotykowe sterowanie), szklwienie LCC, doptyw i odpływ ukryty, gwarancja 5 lat; w komplecie z zestawem montażowym; stelaż do pisuaru posiada: przytącze wody na środku, z tyłu/ u góry, spłuczkę podtynkową uruchamianą z przodu (na czujkę) z izolacją przeciwwoszeniową, obudowę ochronną zabezpieczającą otwory przed wilgocią i zabrudzeniem, uniwersalne przytącze wody, samohamujące nóżki, ramę malowaną proszkowo	1	
s4	miska ustępowa wisząca na stelażu dla niepełnosprawnych, lejąca, zgodna z systemem spłukiwania 3/6l; pełne szklwienie powierzchni mających kontakt z wodą; w komplecie z zestawem montażowym i deską wolnoopadającą, stelaż do miski ustępowej posiada: przytącze wody na środku, z tyłu/ u góry, spłuczkę podtynkową uruchamianą z przodu (na czujkę) z izolacją przeciwwoszeniową, obudowę ochronną zabezpieczającą otwory przed wilgocią i zabrudzeniem, uniwersalne przytącze wody, nóżki, ramę malowaną proszkowo; obustronne uchwyty ze stali nierdzewnej (jeden ruchomy i jeden stały);	1	
s5	umywalka wisząca dla niepełnosprawnych z otworem na baterię w środku, z kompletnie szklwionym systemem przelewowym, szlifowany spód umywalki, w komplecie z zestawem montażowym, syfonem i baterią, gwarancja 5 lat; bateria umywalkowa z czujnikiem i niezbędnym zasilaniem i automatycznym termostatem, sztorcowa, chromowana wyposażona w elektrozawór i elastyczny zasilacz w zestawie; przepływ przy ciśnieniu 3 bar: 5,7l/min dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (z uchwytem lekarskim); lustro uchylne odpowiednie dla osób niepełnosprawnych; obustronne uchwyty stałe ze stali nierdzewnej;	1	

Zestawienie urządzeń	
Znacznik typu	Opis
s6	poręcz przysięenna dla niepełnosprawnych, Szerokość powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płycie śrub mocujących. Dodatkowe elementy zastępujące śruby kolorze szary m (RAL7037).
s7	dozownik mydła w płynie wykonany z aluminium, przeznaczony do wkładów o pojemności 1000 ml, powierzchnia poddana utlenianiu anodowemu; w komplecie z zestawem montażowym
s8	dozownik ręczników papierowych, powierzchnia aluminiowa poddana utlenianiu anodowemu; kontrolowane otwieranie dozownika, dozowanie po jednym liście; w komplecie z zestawem montażowym
s9	podajnik papieru toaletowego wykonany z aluminium, powierzchnia poddana utlenianiu anodowemu, posiada funkcję "stub roll"; w komplecie z zestawem montażowym
s10	kosz na odpady 3l, ze stali nierdzewnej, wykończony do ściany; w komplecie z zestawem montażowym
s11	Lustro wiszące 50 cm biały połysk
s12	lustro uchylne odpowiednie dla osób niepełnosprawnych, nierdzewnej;

Zestawienie urządzeń hydraulicznych -PARTER-			
Znacznik typu	Opis	Liczba	Obraz - przykład
s11	Lustro wiszące 50 cm biały połysk	3	

Zestawienie urządzeń hydraulicznych -PIĘTRO			
Znacznik typu	Opis	Liczba	Obraz - przykład
s1	umywalka z konglomeratu biała z otworem na baterię na środku, z zestawem montażowym, syfonem i baterią w komplecie; bateria umywalkowa z czujnikiem i niezbędnym zasilaniem i automatycznym termostatem, sztorcowa, chromowana wyposażona w elektrozawór i elastyczny zasilacz w zestawie; przepływ przy ciśnieniu 3 bar: 5,7l/min; lustro wandaloodporne klejone na całej powierzchni;	2	
s2	miska ustępowa wisząca lejowa, biała, zgodna z systemem spłukiwania 3/4,5l; pełne szklwienie powierzchni mających kontakt z wodą, zamknięty kotłowiec spłukujący, w komplecie z zestawem montażowym i deską wolnoopadającą, gwarancja 5 lat, stelaż do miski ustępowej posiada: przytączę wody na środku, z tytu/ u góry, spłuczkę podtynkową uruchamianą z przodu (na czujkę) z izolacją przeciwwzroszeniową, obudowę ochronną zabezpieczającą otwory przed wilgocią i zabrudzeniem, uniwersalne przytączę wody, samohamujące nóżki, ramę malowaną proszkowo	1	
s3	pisuar ścienny wiszący biały, z zestawem montażowym do śrub M8 oraz syfonem, spłukiwanie 1 litrem wody (bezdotykowe sterowanie), szklwienie LCC, dopływ i odpływ ukryty, gwarancja 5 lat; w komplecie z zestawem montażowym; stelaż do pisuaru posiada: przytączę wody na środku, z tytu/ u góry, spłuczkę podtynkową uruchamianą z przodu (na czujkę) z izolacją przeciwwzroszeniową, obudowę ochronną zabezpieczającą otwory przed wilgocią i zabrudzeniem, uniwersalne przytączę wody, samohamujące nóżki, ramę malowaną proszkowo	1	
s4	miska ustępowa wisząca na stelażu dla niepełnosprawnych, lejowa, zgodna z systemem spłukiwania 3/6l; pełne szklwienie powierzchni mających kontakt z wodą; w komplecie z zestawem montażowym i deską wolnoopadającą, stelaż do miski ustępowej posiada: przytączę wody na środku, z tytu/ u góry, spłuczkę podtynkową uruchamianą z przodu (na czujkę) z izolacją przeciwwzroszeniową, obudowę ochronną zabezpieczającą otwory przed wilgocią i zabrudzeniem, uniwersalne przytączę wody, nóżki, ramę malowaną proszkowo; obustronne uchwyty ze stali nierdzewnej (jeden ruchomy i jeden stały);	1	
s5	umywalka wisząca dla niepełnosprawnych z otworem na baterię w środku, z kompletnie szklwionym systemem przelewowym, szlifowany spód umywalki, w komplecie z zestawem montażowym, syfonem i baterią, gwarancja 5 lat; bateria umywalkowa z czujnikiem i niezbędnym zasilaniem i automatycznym termostatem, sztorcowa, chromowana wyposażona w elektrozawór i elastyczny zasilacz w zestawie; przepływ przy ciśnieniu 3 bar: 5,7l/min dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (z uchwytem lekarskim); lustro uchylne odpowiednie dla osób niepełnosprawnych; obustronne uchwyty stałe ze stali nierdzewnej;	1	

Zestawienie urządzeń hydraulicznych -PIĘTRO			
Znacznik typu	Opis	Liczba	Obraz - przykład
s6	poręcz przyścienna dla niepełnosprawnych, Szerokość 70cm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 4 mm, z otworami dla 6 śrub mocujących. Dodatkowe elementy zastępujące śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze szary m (RAL7037).	4	
s7	dozownik mydła w płynie wykonany z aluminium, przeznaczony do wkładów o pojemności 1000 ml, powierzchnia poddana utlenianiu anodowemu; w komplecie z zestawem montażowym	2	
s8	dozownik ręczników papierowych, powierzchnia aluminiowa poddana utlenianiu anodowemu; kontrolowane otwieranie dozownika, dozowanie po jednym listku; mocowanie do ściany; w komplecie z zestawem montażowym	2	
s9	podajnik papieru toaletowego wykonany z aluminium, powierzchnia poddana utlenianiu anodowemu, posiada funkcję "stub roll"; w komplecie z zestawem montażowym	2	
s10	kosz na odpady 3l, ze stali nierdzewnej, wykończony satynowo, z uchylną pokrywą, montowany do ściany; w komplecie z zestawem montażowym	3	
s11	Lustro wiszące 50 cm biały połysk	1	
s12	lustro uchylne odpowiednie dla osób niepełnosprawnych; obustronne uchwyty stałe ze stali nierdzewnej;	1	

STAROSTA REPUŁUBLIKI
ul. Rybnicka 11
89-400 Legnica, tel. 71 32 12 12

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl, www.marcinbartos.pl		data:
ARCHITEKTURA		nr:
Temat:	Zestawienie urządzeń hydraulicznych	nr. 1
Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KLUB SANOPOLSKY INŻYNIERÓW GMINY WIECIBORK ORAZ POMIESZCZENIA SOCJALNE WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU	nr. 2
Adres:	dz. nr 11/1, 11/3, 12/3, 12/4, 13/3, 13/6, 13/7 ul. Rybnicka 1b, 77-300 Człuchów	nr. 3
Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:
Projektant:	Architektura:	mgr inż. arch. ALICJA KROPIŃSKA Upr.: 63/PODRK/IV/2015 do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej
Projektant sprawdz.:	Architektura:	mgr inż. arch. TOMASZ WOLANN Upr.: 64/01/DIA do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej