



A

płyta drogowa - 12 cm
 podsypka cem. piasek - 4 cm
 piasek - 30 cm
 podłoże gruntowe

B

gont bitumiczny - 3,3 mm
 papa podkładowa na welonie szkl. - 1,5 mm
 deski - 25 mm
 krokiew - 8x18 cm

C

kostka brukowa - 8 cm
 podsypka cem. piasek - 4 cm
 tłuczeń kamienny - 20 cm
 piasek - 30 cm
 podłoże gruntowe

Uwaga

Rzędne posadowienia wg. rzutów poszczególnych wiat
 Rzędne posadowienia zweryfikować bezpośrednio na budowie
 Kręgi zagłębić w grunt nośny min. 20 cm (Pd - piasek drobny w IV warstwie wykazanej w opinii geotechnicznej)

Obiekt	Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku - zmiana fundamentów		
Lokalizacja	dz. nr 234,235/1, 325/3, 236/1, 236/3, 237 obręb 2 Więcbork		
Inwestor	Gmina Więcbork ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork		
Temat rys.	Przekrój poprzeczny przez wiatę nr 1, 2, 13		
Projektant	inż. Rajmund Hoffmann upr. bud. nr UAN-KZ-7210/133/88		
Sprawdzający	mgr inż. Marek Teodorczyk upr. bud. nr UAN-KZ-7210/234/85		
Branża architektura	Skala 1:50	Data	Nr rys. 4