Ozn.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	wpust żeliwny 67 BK kołnierzowy, kl. D–400 ryglowany	1
2.	studzienka osadnikowa betonowa	1
3.	pierścień odciążający żelbetowy	1
4.	dywanik asfaltowy	
5.	podbudowa z tłucznia	
6.	przejście szczelne dla przewodu PCW ø 200	1
7.	obsypka piaskowa, zagęszczona do 95% PS	



Uwagi:
1. dennicę osadzać na gruncie rodzimym, po osuszeniu dna wykopu
2. obsypkę zagęszczać mechanicznie warstwami po 30 cm, do 95% Proctor Standard
3. odpływ podłączać poprzez przejście szczelne, zainstalowane fabrycznie
4. wpust całym obwodem osadzić na pierścieniu odciążającym, obetonować
5. rzędne N1 i N2 zgodnie z planem sytuacyjnym

EKOSAN – PROJEKT Pracownia Projektowa Bydgoszcz				
Inwestor: URZĄD GMINY W WIĘCBORKU ul. MICKIEWICZA 22, 89–410 WIĘCBORK				
Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
Treść rysunku: ZABUDOWA WPUSTU DESZCZOWEGO			Adres: Sypniewo Gmina Więcbork	Nr rysunku: 4
Skala: 1:25	Branża: SANITARNA	Data: 04.2015	Opracował: inż. Ewa Pawelska	
Autor projektu: dr inż. Andrzej Frydryszak nr uprawnień bud.GPKG–I–7342–39/96 członek K–POIIB nr KUP/IS/0516/01			Sprawdził: mgr inż. Tomasz Gac nr uprawnień bud. KUP 0051/P001/11 członek K–POIIB nr KUP/IS/0115/11	